- Измерение переменного тока до 1000 А
- Измерение постоянного тока до 1000 А
- Измерение переменного напряжения до 750 В
- Измерение постоянного напряжения до 1000 В
- Макс. разрешение 0,1 А; 0,1 В; 0,1 Ом; 1 Гц
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (APPA A16**R**, A16H**R**)*
- Никель-стальной механизм разведения губок повышенной прочности (A16**H**, A16**H**R)
- Высокий уровень магнетизма (residual magnetism - A16**H**, A16**H**R)
- Измерение сопротивления до 400 Ом, измерение частоты, звуковой прозвон цепи
- Удержание показаний, регистрация пиковых значений (> 10 мс)
- Кнопка установки нуля в режиме DCA (DC Zero)
- Регистрация мин./макс. значений
- Максимально индицируемое число «4000»
- Аналоговая шкала (43 сегмента)
- Подсветка дисплея, большой размер символов
- Автовыключение питания
- Макс. диаметр охвата 51 мм
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
- Электробезопасное (кат IV 600В/ кат III 1000В) и эргономичное исполнение
- Удобство вскрытия отсека для замены батарей
- Комплектуется поясной сумкой

*- APPA A16/A16H – синусоидальный сигнал, APPA A16R/A16HR– сигнал произвольной формы (TRMS)