ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80%		APPA 63N	APPA 67
Постоянное напряжение	Пределы измерений	300 мВ; 3; 30; 300; 600 В	
	Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. счета)	± (0,7 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 мВ	
	Вх. сопротивление	10 МОм	
	Защита входа	600 В	
Переменное напряжение	Пределы измерений	3; 30; 300; 600 В	
	Погрешность	± (1,5 % + 5 ед. счета)	± (1,7 % + 5 ед. счета)
	Макс. разрешение	1 мВ	
	Полоса частот	40…500 Гц	40…400 Гц
	Входной импеданс	10 МОм/100 пФ	
	Защита входа	600 В	
Постоянный ток	Пределы измерений	300; 3000 мкА	300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А*
	Погрешность	± (1,0 % + 2 ед. счета)	± (1,2 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 мкА	
	Защита входа	600 В; 3200 мкА	Предохранитель 13 А/240 В (вход «А»); 1 А/240 В (вход «мА»)
Переменный ток	Пределы измерений	Нет	300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А*
	Погрешность		± (1,7 % + 4 ед. счета)
	Макс. разрешение		0,1 мкА
	Полоса частот		40…500 Гц
	Защита входа		Предохранитель 13 А/240 В (вход «А»); 1 А/240 В (вход «мА»)
Сопротивление	Пределы измерений	300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм	
	Погрешность	± (0,8 % + 2 ед. счета)	
	Макс. разрешение	0,1 Ом	
	Тестовое напряжение	1,3 В	
	Защита входа	600 В	
Прозвон цепи	Порог срабатывания	15 Ом	50 Ом
	Индикация	Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц	
	Защита входа	600 В	
Испытание p-n	Макс. ток теста	1,5 мА	
	Напряжение теста	3,3 В	
	Защита входа	600 В	
Общие данные	Измерение ср. кв. зн.	Синусоидальный сигнал	
	Макс. индицируемое число	3200	
	Линейная шкала	65 сегментов	
	Скорость измерения	Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с	
	Автовыключение	10 мин	
	Источник питания	1,5 В x 2 (тип AAA)	
	Срок службы батареи	1000 ч	900 ч
	Условия эксплуатации	Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %	
	Габаритные размеры	80 x 165 x 36 мм	85 x 165 x 40 мм
	Масса	310 г	360 г
	Комплект поставки	Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (2), защитный чехол, руководство по эксплуатации	

*Ток более 10 А – в течении не более 30 с.